



Фотография образца

Код продукта: PC 150/75 HG
Код: 6011314
Описание: Корпус, поликарбонат
Примечания: Серая крышка

EAN: 6418074022189
Номер EI:
Финляндия: 3420353
Электрический № Дания: 8212022179
Электрический № Италия: 7351095
Электрический № Швеция: 2535554

Включая: Основание с TPE прокладкой, винты для монтажной панели и DIN-рейки и крышка с полиамидными винтами.

| Размеры: | Длина | Ширина | Высота | Аксессуары: | |
|---|------------------|--------|--------|---|--------------------------------------|
| mm: | 180 | 130 | 75 | MIN 10 | DIN-15 Монтажная рейка |
| дюйм: | 7.1 | 5.1 | 3.0 | MIN 15 | DIN-15 Монтажная рейка |
| Materials: | | | | MIV 10 | DIN-35 Монтажная рейка |
| Материал: | Поликарбонат | | | MIV 15 | DIN-35 Монтажная рейка |
| Цвет основы: | RAL 7035 | | | FP A 150/180 | Передняя панель |
| Материал шурупов крышки: | полиами | | | HFP 180 | Передняя панель петлевая серия, 2 шт |
| Цвет крышки: | RAL 7035 | | | FP 22046 | Набор напольного крепления (4 шт) |
| Цвет шурупов крышки: | серый | | | Класс: | |
| Материал прокладки: | TPE | | | Входная защита (EN 60529): IP66/IP67 | |
| Температуры: | | | | Сопrotивляемость воздействию (EN 62262): IK08 | |
| Температура °C (кратковременно): | -40 ... 120 °C | | | Электрическая изоляция: полностью изолированы | |
| Температура °C (непрерывно): | -40 ... 80 °C | | | Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1 | |
| Температура °F (кратковременно): | -40 ... 250 °F | | | УФ-защита: UL 508 | |
| Температура °F (непрерывно): | -40 ... 175 °F | | | Класс воспламеняемости: UL 746C 5" | |
| Аксессуары: | | | | Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960 | |
| MIV 150 | Монтажная панель | | | Класс NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6 | |
| | | | | Сертификаты: | |
| | | | | SGS Fimko | |

