FIBOX
Enclosing innovations

SOLID PC 1919 13 T

Фотография образца

Код продукта:	PC 1919 13 T	**EAN**:	6418074005397
Код:	5330059	**Номер EI**:	
Описание:	Корпус, поликарбонат	Финляндия:	3423801
Примечания:	Прозрачная крышка	Электрический № Италия:	7402010
		Электрический № Швеция:	2539436

Включая: Основа с шурупами для крепления платы, крышка с полиуретановой прокладкой и полиамидными шурупами.

Размеры:	**Длина**	**Ширина**	**Высота**
mm:	188	188	130
дюйм:	7.4	7.4	5.1

Materials:

Материал:	Поликарбонат
Цвет основы:	RAL 7035
Материал шурупов крышки:	полиами
Цвет крышки:	Ясное прозрачно
Цвет шурупов крышки:	серый
Материал прокладки:	полиуретан

Температуры:

Температура °C (кратковременно):	-40 … 120 °C
Температура °C (непрерывно):	-40 … 80 °C
Температура °F (кратковременно):	-40 … 250 °F
Температура °F (непрерывно):	-40 … 175 °F

Аксессуары:

EKHVT	Монтажная панель

Аксессуары:

EKHXT	Монтажная панель
EKV 12	DIN-35 Монтажная рейка

Класс:

Входная защита (EN 60529): IP66/IP67
Сопротивляемость воздействию (EN 62262): IK08/IK09
Электрическая изоляция: полностью изолированы
Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1
УФ-защита: UL 508
Класс воспламеняемости: UL 746C 5"
Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960
Класс NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Сертификаты:

SGS Fimko



© Fibox Oy, Данные могут быть изменены без уведомления (напечатан: 25.8.2020)