

**ЕК ЕКУН 180 Т**



Фотография образца

**Код продукта:** ЕКУН 180 Т  
**Код:** 2538173  
**Описание:** Корпус, поликарбонат  
**Примечания:** Прозрачная крышка

**EAN:** 6418074013941  
**Номер EI:**  
Финляндия: 3425486  
Электрический № Италия: 7502070  
Электрический № Швеция: 2538173

Включая: Окаймленная основа с шурупами для крепления платы, крышка с полиуретановой прокладкой и полиамидными шурупами.

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Аксессуары:
mm:	560	380	180	ЕКУН Основание, поликарбонат
дюйм:	22.0	15.0	7.1	ЕКУН Основание, поликарбонат
<b>Materials:</b>				ЕКУ 30-G Крышка
<b>Материал:</b>	Поликарбонат			ЕКУ 30-T Крышка
<b>Цвет основы:</b>	RAL 7035			ЕКУVT Монтажная панель
<b>Материал шурупов крышки:</b>	полиами			ЕКУXT Монтажная панель
<b>Цвет крышки:</b>	Ясное прозрачно			ЕКV 32 DIN-35 Монтажная рейка
<b>Цвет шурупов крышки:</b>	серый			ЕКУZR Рама-удлинитель
<b>Материал прокладки:</b>	полиуретан			<b>Класс:</b>
<b>Температуры:</b>				Входная защита (EN 60529): IP66/IP67
<b>Температура °C (кратковременно):</b>	-40 ... 120 °C			Спротивляемость воздействию (EN 62262): IK08
<b>Температура °C (непрерывно):</b>	-40 ... 80 °C			Электрическая изоляция: полностью изолированы
<b>Температура °F (кратковременно):</b>	-40 ... 250 °F			Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1
<b>Температура °F (непрерывно):</b>	-40 ... 175 °F			УФ-защита: UL 508
<b>Аксессуары:</b>				Класс воспламеняемости: UL 746C 5"
ЕКУМ	Основание, поликарбонат			Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960
				Класс NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
				<b>Сертификаты:</b>
				SGS Fimko

