



Фотография образца

**Код продукта:** PC C 65 T  
**Код:** 8724005  
**Описание:** Корпус, поликарбонат  
**Примечания:** Прозрачная крышка

**EAN:** 6418074002020  
**Номер EI:**  
Финляндия: 3423505  
Электрический № Дания: 8212001527  
Электрический № Италия: 7202020  
Электрический № Швеция: 2536838

Включая: Основа с шурупами для крепления платы, крышка с полиуретановой прокладкой и полиамидными шурупами.

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Аксессуары:	
mm:	140	80	65	CHM-3	DIN-35 Монтажная рейка
дюйм:	5.5	3.1	2.6	FP 22040	Набор напольного крепления (2 шт)

Materials:		Класс:	
<b>Материал:</b>	Поликарбонат	Входная защита (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Цвет основы:</b>	RAL 7035	Сопротивляемость воздействию (EN 62262): IK08	
<b>Материал шурупов крышки:</b>	полиами	Электрическая изоляция: полностью изолированы	
<b>Цвет крышки:</b>	Ясное прозрачно	Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1	
<b>Цвет шурупов крышки:</b>	серый	УФ-защита: UL 508	
<b>Материал прокладки:</b>	полиуретан	Класс воспламеняемости: UL 746C 5"	
		Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960	
		Класс NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13	

Температуры:		Сертификаты:	
<b>Температура °C (кратковременно):</b>	-40 ... 120 °C	SGS Fimko	
<b>Температура °C (непрерывно):</b>	-40 ... 80 °C		
<b>Температура °F (кратковременно):</b>	-40 ... 250 °F		
<b>Температура °F (непрерывно):</b>	-40 ... 175 °F		

Аксессуары:	
C-MP	Монтажная панель

