

MNX PCM 95/75 G



Фотография образца

Код продукта: PCM 95/75 G
Код: 6016332
Описание: Корпус, поликарбонат
Примечания: Серая крышка

EAN: 6418074054784
Номер EI:
Финляндия: 3421394
Электрический № Дания: 8212027585
Электрический № Швеция: 2535301

Включая: Основание с метрическим заглушками и PUR прокладкой, винты для монтажной панели и DIN-рейки и крышка с полиамидными винтами.

Размеры:			Аксессуары:	
	Длина	Ширина	Высота	
mm:	100	100	75	MIN 8
дюйм:	3.9	3.9	3.0	B-3
				FP 22046
				DIN-15 Монтажная рейка
				DIN-35 Монтажная рейка
				Набор напольного крепления (4 шт)
Materials:			Класс:	
Материал:	Поликарбонат		Входная защита (EN 60529): IP66/IP67	
Цвет основы:	RAL 7035		Сопrotивляемость воздействию (EN 62262): IK08	
Материал шурупов крышки:	полиами		Электрическая изоляция: полностью изолированы	
Цвет крышки:	RAL 7035		Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1	
Цвет шурупов крышки:	серый		УФ-защита: UL 508	
Материал прокладки:	полиуретан		Класс воспламеняемости: UL 746C 5"	
			Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960	
			Класс NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
Температуры:			Сертификаты:	
Температура °C (кратковременно):	-40 ... 120 °C		SGS Fimko	
Температура °C (непрерывно):	-40 ... 80 °C			
Температура °F (кратковременно):	-40 ... 250 °F			
Температура °F (непрерывно):	-40 ... 175 °F			
Аксессуары:				
MIV 95	Монтажная панель			