

EN - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

DE - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

FR - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[652D0202215](#)

[652D0202215.](#)

EN

This Datasheet is presented by
the manufacturer

DE

Dieses Datenblatt wird vom
Hersteller bereitgestellt

FR

Cette fiche technique est
présentée par le fabricant





877-268

WELLS-CTI

A subsidiary of PCD Inc.

Burn-In | Test Sockets**Series 652 SOP ZIF Socket**


- Open top, Zero Insertion Force design for automatic loading.
- Compact size for high board density.
- High reliability, pre-loaded contacts.
- For burn-in applications up to 150°C.



Note: Dimensions shown as inches (millimeters)

Part No.	Lead Count	A	B	C	D	E	F	G	H
652B0082211	8	.817 (20.05)	.487 (12.37)	.173 (4.40)	.252 (6.40)	.213 (5.40)	.358 (9.10)	.150 (3.81)	.098 (2.5)
652B0082211-001	8	.817 (20.05)	.487 (12.37)	.197 (5.00)	.268 (6.80)	.213 (5.40)	.358 (9.10)	.150 (3.81)	.098 (2.5)
652B0082211-002	8	.817 (20.05)	.487 (12.37)	.154 (3.90)	.236 (6.00)	.213 (5.40)	.358 (9.10)	.150 (3.81)	.098 (2.5)
652B0142211	14	.817 (20.05)	.637 (16.18)	.173 (4.40)	.252 (6.40)	.413 (10.48)	.508 (12.91)	.300 (7.62)	.098 (2.5)
652B0142211-001	14	.817 (20.05)	.637 (16.18)	.197 (5.00)	.268 (6.80)	.413 (10.48)	.508 (12.91)	.300 (7.62)	.098 (2.5)
652B0142211-002	14	.817 (20.05)	.637 (16.18)	.154 (3.90)	.236 (6.00)	.413 (10.48)	.508 (12.91)	.300 (7.62)	.098 (2.5)
652B0162211	16	.817 (20.05)	.687 (17.45)	.173 (4.40)	.252 (6.40)	.413 (10.48)	.558 (14.18)	.350 (8.89)	.098 (2.5)
652B0162211-001	16	.817 (20.05)	.687 (17.45)	.197 (5.00)	.268 (6.80)	.413 (10.48)	.558 (14.18)	.350 (8.89)	.098 (2.5)
652B0162211-002	16	.817 (20.05)	.687 (17.45)	.154 (3.90)	.236 (6.00)	.413 (10.48)	.558 (14.18)	.350 (8.89)	.098 (2.5)
652-0162211-001	16	.945 (24.00)	.642 (16.32)	.299 (7.60)	.402 (10.20)	.413 (10.50)	.514 (13.05)	.350 (8.89)	.197 (5.0)
652D0162211-202	16	.957 (24.30)	.643 (16.32)	.295 (7.50)	.409 (10.40)	.413 (10.50)	.514 (13.05)	.350 (8.89)	.197 (5.0)
652E0182211	18	1.020 (25.90)	.711 (18.05)	.346 (8.80)	.466 (11.83)	.484 (12.30)	.582 (14.78)	.400 (10.16)	.197 (5.0)
652D0202211	20	.957 (24.30)	.743 (18.86)	.297 (7.55)	.409 (10.40)	.516 (13.11)	.614 (15.59)	.450 (11.43)	.197 (5.0)
652D0242211	24	.957 (24.30)	.843 (21.40)	.297 (7.55)	.412 (10.47)	.616 (15.65)	.714 (18.13)	.550 (13.97)	.197 (5.0)
652-0242211-001	24	.945 (24.00)	.842 (21.40)	.299 (7.60)	.402 (10.20)	.614 (15.60)	.714 (18.13)	.550 (13.97)	.197 (5.0)
652D0282211	28	.957 (24.30)	.943 (23.94)	.297 (7.55)	.412 (10.47)	.716 (18.19)	.812 (20.63)	.650 (16.51)	.197 (5.0)
652E0282211	28	1.020 (25.90)	.961 (24.40)	.331 (8.40)	.466 (11.83)	.734 (18.65)	.832 (21.13)	.650 (16.51)	.197 (5.0)
652E0282211-001	28	1.020 (25.90)	.961 (24.40)	.331 (8.40)	.465 (11.80)	.709 (18.00)	.832 (21.13)	.650 (16.51)	.197 (5.0)
652D0322211	32	.957 (24.30)	1.043 (26.48)	.297 (7.55)	.416 (10.57)	.816 (20.73)	.912 (23.17)	.750 (19.05)	.197 (5.0)
652F0322211	32	1.102 (28.00)	1.043 (26.50)	.433 (11.00)	.553 (14.04)	.821 (20.85)	.915 (23.23)	.750 (19.05)	.197 (5.0)
652F0402211	40	1.102 (28.00)	1.243 (31.58)	.421 (10.70)	.553 (14.04)	1.030 (26.15)	1.115 (28.31)	.950 (24.13)	.197 (5.0)
652G0442211	44	1.181 (30.00)	1.350 (34.30)	.496 (12.60)	.631 (16.04)	1.122 (28.50)	1.222 (31.03)	1.050 (26.67)	.197 (5.0)
652G0442211-001	44	1.181 (30.00)	1.350 (34.30)	.496 (12.60)	.631 (16.04)	1.122 (28.50)	1.222 (31.03)	1.050 (26.67)	.197 (5.0)

Series 652 SOP ZIF Socket Footprints




Footprint shown is for 24 lead.
Consult factory for drawings of other footprints.

Footprint pattern is viewed from above looking down through the socket.

Note: Dimensions shown as inches (millimeters)

Part No.	Lead Count	J	K	L	M	N
652B0082211	8	.393 (9.97)	.323 (8.20)	.441 (11.20)	.150 (3.81)	.701 (17.80)
652B0082211-001	8	.393 (9.97)	.323 (8.20)	.441 (11.20)	.150 (3.81)	.701 (17.80)
652B0082211-002	8	.393 (9.97)	.323 (8.20)	.441 (11.20)	.150 (3.81)	.701 (17.80)
652B0142211	14	.543 (13.78)	.323 (8.20)	.441 (11.20)	.300 (7.62)	.701 (17.80)
652B0142211-001	14	.543 (13.78)	.323 (8.20)	.441 (11.20)	.300 (7.62)	.701 (17.80)
652B0142211-002	14	.543 (13.78)	.323 (8.20)	.441 (11.20)	.300 (7.62)	.701 (17.80)
652B0162211	16	.593 (15.05)	.323 (8.20)	.441 (11.20)	.350 (8.89)	.701 (17.80)
652B0162211-001	16	.593 (15.05)	.323 (8.20)	.441 (11.20)	.350 (8.89)	.701 (17.80)
652B0162211-002	16	.593 (15.05)	.323 (8.20)	.441 (11.20)	.350 (8.89)	.701 (17.80)
652D0162211-001	16	.548 (13.92)	.472 (12.00)	.572 (14.54)	.350 (8.89)	.832 (21.14)
652D0162211-202	16	.548 (13.92)	.472 (12.00)	.581 (14.76)	.350 (8.89)	.841 (21.36)
652E0182211	18	.591 (15.00)	.472 (12.00)	.642 (16.30)	.400 (10.16)	.902 (22.90)
652D0202211	20	.648 (16.46)	.472 (12.00)	.581 (14.76)	.450 (11.43)	.841 (21.36)
652D0242211	24	.748 (19.00)	.472 (12.00)	.581 (14.76)	.550 (13.97)	.841 (21.36)
652D0242211-001	24	.748 (19.00)	.472 (12.00)	.572 (14.54)	.550 (13.97)	.832 (21.14)
652D0282211	28	.848 (21.54)	.472 (12.00)	.581 (14.76)	.650 (16.51)	.841 (21.36)
652E0282211	28	.866 (22.00)	.472 (12.00)	.642 (16.30)	.650 (16.51)	.902 (22.90)
652E0282211-001	28	.866 (22.00)	.472 (12.00)	.642 (16.30)	.650 (16.51)	.902 (22.90)
652D0322211	32	.948 (24.08)	.472 (12.00)	.581 (14.76)	.750 (19.05)	.841 (21.36)
652F0322211	32	.949 (24.10)	.614 (15.60)	.724 (18.40)	.750 (19.05)	.984 (25.00)
652F0402211	40	1.149 (29.18)	.614 (15.60)	.724 (18.40)	.950 (24.13)	.984 (25.00)
652G0442211	44	1.256 (31.90)	.693 (17.60)	.803 (20.40)	1.050 (26.67)	1.063 (27.00)
652G0442211-001	44	1.256 (31.90)	.693 (17.60)	.803 (20.40)	1.050 (26.67)	1.063 (27.00)

DESCRIPTION & ORDERING INFORMATION



MATERIALS

Socket Body: U.L 94V-0 rated high temperature material
Contacts: Beryllium copper alloy
Contact Plating: 20 microinches of gold in contact area, balance with overall gold flash, over 50 microinches of nickel.

EN - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

DE - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

FR - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[652D0202215](#)

[652D0202215.](#)

EN

This Datasheet is presented by
the manufacturer

DE

Dieses Datenblatt wird vom
Hersteller bereitgestellt

FR

Cette fiche technique est
présentée par le fabricant