



Фотография образца

**Код продукта:** EKMB 130 T  
**Код:** 2538119  
**Описание:** Корпус, поликарбонат  
**Примечания:** Прозрачная крышка

**EAN:** 6418074013774  
**Номер EI:**  
Финляндия: 3425459  
Электрический № Италия: 7502025  
Электрический № Швеция: 2538119

Включая: Окаймленная основа с шурупами для крепления платы, крышка с полиуретановой прокладкой и полиамидными шурупами.

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Аксессуары:	
mm:	380	190	130	EKMR	Основание, поликарбонат
дюйм:	15.0	7.5	5.1	EKM 30-G	Крышка
<b>Materials:</b>				EKM 80-G	Крышка
<b>Материал:</b>	Поликарбонат			EKM 30-T	Крышка
<b>Цвет основы:</b>	RAL 7035			EKM 80-T	Крышка
<b>Материал шурупов крышки:</b>	полиами			EKMVT	Монтажная панель
<b>Цвет крышки:</b>	Ясное прозрачно			EKMXT	Монтажная панель
<b>Цвет шурупов крышки:</b>	серый			EKV 12	DIN-35 Монтажная рейка
<b>Материал прокладки:</b>	полиуретан			EKV 32	DIN-35 Монтажная рейка
<b>Температуры:</b>				EKMZR	Рама-удлинитель
<b>Температура °C (кратковременно):</b>	-40 ... 120 °C			<b>Класс:</b>	
<b>Температура °C (непрерывно):</b>	-40 ... 80 °C			Входная защита (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Температура °F (кратковременно):</b>	-40 ... 250 °F			Спротивляемость воздействию (EN 62262): IK08	
<b>Температура °F (непрерывно):</b>	-40 ... 175 °F			Электрическая изоляция: полностью изолированы	
<b>Аксессуары:</b>				Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1	
EKMB	Основание, поликарбонат			УФ-защита: UL 508	
<b>Сертификаты:</b>				Класс воспламеняемости: UL 746C 5"	
				Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Класс NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
				SGS Fimko	

