



Фотография образца

**Код продукта:** FEX 3819 18 T  
**Код:** 4120812  
**Описание:** Корпус, поликарбонат  
**Примечания:** Ex e II, EN 60079; IK 4J

**EAN:** 6418074007964  
**Номер EI:**  
 Финляндия: 3424653  
 Электрический № Дания: 8212026450  
 Электрический № Италия: 7801035  
 Электрический № Швеция: 4120812

Включая:

Размеры:	Длина	Ширина	Высота
mm:	378	188	180
дюйм:	14.9	7.4	7.1

Materials:	
<b>Материал:</b>	Поликарбонат
<b>Цвет основы:</b>	RAL 7035
<b>Материал шурупов крышки:</b>	полиами
<b>Цвет крышки:</b>	Ясное прозрачно
<b>Цвет шурупов крышки:</b>	серый
<b>Материал прокладки:</b>	силиконовые

Температуры:	
<b>Температура °C (кратковременно):</b>	-40 ... 120 °C
<b>Температура °C (непрерывно):</b>	-10 ... 80 °C
<b>Температура °F (кратковременно):</b>	-40 ... 250 °F
<b>Температура °F (непрерывно):</b>	14 ... 175 °F

Аксессуары:	
EKNVT	Монтажная панель

Аксессуары:	
EKJVT	Монтажная панель
EKMVT	Монтажная панель
EKOVT	Монтажная панель
EKPVT	Монтажная панель
EKTVT	Монтажная панель
EKUVT	Монтажная панель
EKV 12	DIN-35 Монтажная рейка
EKV 22	DIN-35 Монтажная рейка
EKV 32	DIN-35 Монтажная рейка

Класс:	
Входная защита (EN 60529): IP54	
Электрическая изоляция: полностью изолированы	
Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1	
УФ-защита: UL 508	
Класс воспламеняемости: UL 746C 5"	
Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960	
Класс NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
Сопротивляемость воздействию (EN 50014): 4J	

Сертификаты:	
Underwriters Laboratories	
ATEX	
Attestation of Conformity	

