



Фотография образца

**Код продукта:** CAB PCQ 403017 G  
**Код:** 8113358  
**Описание:** Шкаф, поликарбонат  
**Примечания:** Серая крышка

**EAN:** 6418074011169  
**Номер EI:**  
Финляндия: 3421974  
Электрический № Италия: 7681040  
Электрический № Швеция: 2539122

Включая: Основа с шурупами для крепления платы/DIN-рейки, внутренние угловые разъемы, крышка с полиуретановой прокладкой и CS 12137 шурупами.

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Аксессуары:	
mm:	400	300	170	EKIV 27	DIN-35 Монтажная рейка
дюйм:	15.7	11.8	6.7	EKIV 37	DIN-35 Монтажная рейка
<b>Materials:</b>				FP A 43	Дверной вращатель, алюминий
<b>Материал:</b>	Поликарбонат			MB 12225 AL	Набор дверных барашек
<b>Цвет основы:</b>	RAL 7035			FP 12x2-43	
<b>Материал шурупов крышки:</b>	полиами			FP 12x3-43	
<b>Цвет крышки:</b>	RAL 7035			DRF 43/44	
<b>Цвет шурупов крышки:</b>	RAL 5023			PAT 12040	
<b>Материал прокладки:</b>	полиуретан			<b>Класс:</b>	
<b>Температуры:</b>				Входная защита (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Температура °C (кратковременно):</b>	-40 ... 120 °C			Спротивляемость воздействию (EN 62262): IK08	
<b>Температура °C (непрерывно):</b>	-40 ... 80 °C			Электрическая изоляция: полностью изолированы	
<b>Температура °F (кратковременно):</b>	-40 ... 250 °F			Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1	
<b>Температура °F (непрерывно):</b>	-40 ... 175 °F			УФ-защита: UL 508	
<b>Аксессуары:</b>				Класс воспламеняемости: UL 746C 5"	
EKIV 43	Монтажная панель			Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Класс NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
				<b>Сертификаты:</b>	
				SGS Fimko	

