



Фотография образца

**Код продукта:** ARCA 302015W  
**Код:** 8120122  
**Описание:** Шкаф, PC  
**Примечания:** Серая крышка с окном, одинарный замок, петли на длинной стороне

**EAN:** 6418074079916  
**Номер EI:**  
 Финляндия: 3423190  
 Электрический № Дания: 8212091786  
 Электрический № Швеция: 2500138

Включая:

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Аксессуары:	
mm:	300	200	150	MPP ARCA 3020	Монтажная панель перфорированная
дюйм:	11.8	7.9	5.9	MPMP ARCA 3020	Монтажная панель перфорированная
				MPX ARCA 3020	Монтажная панель

**Materials:**

<b>Материал:</b>	Поликарбонат
<b>Цвет основы:</b>	RAL 7035
<b>Цвет крышки:</b>	RAL 7035
<b>Материал прокладки:</b>	полиуретан

**Температуры:**

<b>Температура °C (кратковременно):</b>	-40 ... 120 °C
<b>Температура °C (непрерывно):</b>	-40 ... 80 °C
<b>Температура °F (кратковременно):</b>	-40 ... 250 °F
<b>Температура °F (непрерывно):</b>	-40 ... 175 °F

**Аксессуары:**

MPS ARCA 3020	Монтажная панель
---------------	------------------

DRS ARCA 302015	Набор крепления DIN-рейки
DRS ARCA 302021	Набор крепления DIN-рейки
IDS ARCA 3020	Комплект внутренней двери
PMK ARCA 20	Набор крепления на столб
RCS ARCA 3020	
SBK ARCA 20	Набор направляющих
SBK ARCA 30	Набор направляющих

**Класс:**

Входная защита (EN 60529): IP65  
 Сопrotивляемость воздействию (EN 62262): IK08  
 Электрическая изоляция: полностью изолированы  
 Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1  
 Класс воспламеняемости: UL 94 5VA  
 Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960  
 Класс NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13

**Сертификаты:**

SGS Fimko

