



Фотография образца

**Код продукта:** PC 2819 18 G  
**Код:** 5330370  
**Описание:** Корпус, поликарбонат  
**Примечания:** Серая крышка

**EAN:** 6418074005465  
**Номер EI:**  
**Финляндия:** 3423707  
**Электрический № Италия:** 7401025  
**Электрический № Швеция:** 2539412

Включая: Основа с шурупами для крепления платы, крышка с полиуретановой прокладкой и полиамидными шурупами.

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Аксессуары:	
mm:	278	188	180	EKJXT	Монтажная панель
дюйм:	10.9	7.4	7.1	EKV 12	DIN-35 Монтажная рейка
<b>Materials:</b>				EKV 22	DIN-35 Монтажная рейка
<b>Материал:</b>	Поликарбонат			EKJZR	Рама-удлинитель
<b>Цвет основы:</b>	RAL 7035			<b>Класс:</b>	
<b>Материал шурупов крышки:</b>	полиами			Входная защита (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Цвет крышки:</b>	RAL 7035			Спротивляемость воздействию (EN 62262): IK08/IK09	
<b>Цвет шурупов крышки:</b>	серый			Электрическая изоляция: полностью изолированы	
<b>Материал прокладки:</b>	полиуретан			Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1	
<b>Температуры:</b>				УФ-защита: UL 508	
<b>Температура °C (кратковременно):</b>	-40 ... 120 °C			Класс воспламеняемости: UL 746C 5"	
<b>Температура °C (непрерывно):</b>	-40 ... 80 °C			Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960	
<b>Температура °F (кратковременно):</b>	-40 ... 250 °F			Класс NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
<b>Температура °F (непрерывно):</b>	-40 ... 175 °F			<b>Сертификаты:</b>	
<b>Аксессуары:</b>				SGS Fimko	
EKJVT	Монтажная панель				

