



Фотография образца

Код продукта: ABS 150/75 HG
Код: 6081314
Описание: Корпус, ABS
Примечания: Серая крышка

EAN: 6418074022943
Номер EI:
Финляндия: 3420553
Электрический № Дания: 8212023275
Электрический № Италия: 7361095
Электрический № Швеция: 2535754

Включая: Основание с TPE прокладкой, винты для монтажной панели и DIN-рейки и крышка с полиамидными винтами.

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Аксессуары:	
mm:	180	130	75	MIN 10	DIN-15 Монтажная рейка
дюйм:	7.1	5.1	3.0	MIN 15	DIN-15 Монтажная рейка
Materials:				MIV 10	DIN-35 Монтажная рейка
Материал:	АБС			MIV 15	DIN-35 Монтажная рейка
Цвет основы:	RAL 7035			FP A 150/180	Передняя панель
Материал шурупов крышки:	полиами			HFP 180	Передняя панель петлевая серия, 2 шт
Цвет крышки:	RAL 7035			FP 22046	Набор напольного крепления (4 шт)
Цвет шурупов крышки:	серый				
Материал прокладки:	TPE				

Класс:
Входная защита (EN 60529): IP66/IP67
Сопrotивляемость воздействию (EN 62262): IK07
Электрическая изоляция: полностью изолированы
Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1
Класс воспламеняемости: UL 94 HB
Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 650
Класс NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6

Температуры:
Температура °C (кратковременно): -40 ... 80 °C
Температура °C (непрерывно): -40 ... 60 °C
Температура °F (кратковременно): -40 ... 175 °F
Температура °F (непрерывно): -40 ... 140 °F

Сертификаты:
SGS Fimko

Аксессуары:	
MIV 150	Монтажная панель

