



Фотография образца

Код продукта: PC 300/150 ZT
Код: 6017938
Описание: Корпус, поликарбонат
Примечания: Матовая прозрачная крышка

EAN: 6418074061522
Номер EI:
Финляндия: 3435626
Электрический № Дания: 8212027996
Электрический № Швеция: 6017938

Включая: Основание с PUR прокладкой, винты для монтажной панели и DIN-рейки и крышка с полиамидными винтами.

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Аксессуары:	
mm:	360	255	152	MIV 200	Монтажная панель
дюйм:	14.2	10.0	6.0	MIV 150	Монтажная панель
Materials:				MIN 20	DIN-15 Монтажная рейка
Материал:	Поликарбонат			MIN 15	DIN-15 Монтажная рейка
Цвет основы:	RAL 7035			MIV 30	DIN-35 Монтажная рейка
Материал шурупов крышки:	полиами			MIV 20	DIN-35 Монтажная рейка
Цвет крышки:	Копченый серый			MIV 15	DIN-35 Монтажная рейка
Цвет шурупов крышки:	черный			FP 10674	Проушина настенного крепления
Материал прокладки:	полиуретан			Класс:	
Температуры:				Входная защита (EN 60529): IP66/IP67	
Температура °C (кратковременно):	-40 ... 120 °C			Спротивляемость воздействию (EN 62262): IK08	
Температура °C (непрерывно):	-40 ... 80 °C			Электрическая изоляция: полностью изолированы	
Температура °F (кратковременно):	-40 ... 250 °F			Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1	
Температура °F (непрерывно):	-40 ... 175 °F			УФ-защита: UL 508	
Аксессуары:				Класс воспламеняемости: UL 746C 5"	
MIV 300	Монтажная панель			Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Класс NEMA: NEMA 1, 4, 4X and 6	

