



Фотография образца

Код продукта: CAB PC 504020 T
Код: 8113060
Описание: Шкаф, поликарбонат
Примечания: Замки на длинной стороне, гладкий

EAN: 6418074020338
Номер EI:
 Финляндия: 3424170
 Электрический № Дания: 8212020278
 Электрический № Италия: 7822055
 Электрический № Швеция: 2539951

Включая: Основа шкафа, дверь с PUR прокладкой, запоры, шурупы для крепления платы/DIN рейки и угловыми разъемами.

| Размеры: | Длина | Ширина | Высота | Аксессуары: | |
|---|------------------|--------|--------|---|-----------------------------|
| mm: | 500 | 400 | 200 | EKIV 37 | DIN-35 Монтажная рейка |
| дюйм: | 19.7 | 15.7 | 7.9 | DS35370E1 | |
| Materials: | | | | EKIV 47 | DIN-35 Монтажная рейка |
| Материал: | Поликарбонат | | | DS35470E1 | |
| Цвет основы: | RAL 7035 | | | FP A 54 | Дверной вращатель, алюминий |
| Цвет крышки: | Копченый серый | | | MB 12225 AL | Набор дверных барашек |
| Материал прокладки: | полиуретан | | | FP 54 | |
| Температуры: | | | | Класс: | |
| Температура °C (кратковременно): | -40 ... 120 °C | | | Входная защита (EN 60529): IP65 | |
| Температура °C (непрерывно): | -40 ... 80 °C | | | Спротивляемость воздействию (EN 62262): IK08 | |
| Температура °F (кратковременно): | -40 ... 250 °F | | | Электрическая изоляция: полностью изолированы | |
| Температура °F (непрерывно): | -40 ... 175 °F | | | Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1 | |
| Аксессуары: | | | | УФ-защита: UL 508 | |
| EKIV 54 | Монтажная панель | | | Класс воспламеняемости: UL 746C 5" | |
| | | | | Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960 | |
| | | | | Сертификаты: | |
| | | | | SGS Fimko | |

