客户确认：

序号	更改记录	记录人	日期
V1	首次出图		2019-03-25
V2			

正视图



侧视图



背视图



规格参数		
1	产品结构类型	Glass+Glass
2	COVER LENS钢化类型	钢化玻璃
3	COVER LENS表面硬度	>6H
4	无油墨处透光率	大于等于90%
5	工作温度	-10℃~70℃
6	储存温度	-30℃~70℃
所有产品均需满足ROHS和无卤要求		

触控IC型号	ILI2312	通道数	TX9/RX9
接口类型	USB	工作电压	5V

GB/T 1804-精密级分级公差	
0.5~30	±0.1
30~120	±0.15
120~400	±0.2
400~1000	±0.3
1000~2000	±0.5

USB(4PIN)

PIN	Definition
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

DRAWN BY: 绘 图: Cole	TITLE: 产品编号:IZ-C0000000-00.CC玻璃	VIEW: 视图方向:
CHECKED BY: 审 核:	CUSTOMER ID: 客户编号:	
APPROVED BY: 批 准:	VERSION NUMBER: 版本号: V1	UNITS 单 位: mm
Standard tolerance: 公 差: ±0.20	DATE: 日 期: 2018-04-12	SCALE 比 例: 1: 1