



Фотография образца

Код продукта: PC 100/75 HG
Код: 6011302
Описание: Корпус, поликарбонат
Примечания: Серая крышка

EAN: 6418074024404
Номер EI:
Финляндия: 3422251
Электрический № Дания: 8212022292
Электрический № Италия: 7351027
Электрический № Швеция: 2535513

Включая: Основание с TPE прокладкой, винты для монтажной панели и DIN-рейки и крышка с полиамидными винтами.

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Аксессуары:	
mm:	130	80	75	MIN 5	DIN-15 Монтажная рейка
дюйм:	5.1	3.1	3.0	MIN 10	DIN-15 Монтажная рейка
Materials:				MIV 5	DIN-35 Монтажная рейка
Материал:	Поликарбонат			MIV 10	DIN-35 Монтажная рейка
Цвет основы:	RAL 7035			FP A 100/130	Передняя панель
Материал шурупов крышки:	полиами			HFP 130	Передняя панель петлевая серия, 2 шт
Цвет крышки:	RAL 7035			FP 22046	Набор напольного крепления (4 шт)
Цвет шурупов крышки:	серый			Класс:	
Материал прокладки:	TPE			Входная защита (EN 60529): IP66/IP67	
Температуры:				Спротивляемость воздействию (EN 62262): IK08	
Температура °C (кратковременно):	-40 ... 120 °C			Электрическая изоляция: полностью изолированы	
Температура °C (непрерывно):	-40 ... 80 °C			Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1	
Температура °F (кратковременно):	-40 ... 250 °F			УФ-защита: UL 508	
Температура °F (непрерывно):	-40 ... 175 °F			Класс воспламеняемости: UL 746C 5"	
Аксессуары:				Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960	
MIV 100	Монтажная панель			Класс NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6	
				Сертификаты:	
				SGS Fimko	

