



















MT-3109		MT-3102		MT-3266	
3 3/4 AC/DC Цифровые токоизмерительные клещи с мультиметром		3 1/2 2A Миниатюрные цифровые токоизмерительные клещи		3 1/2 2A Ручные цифровые токоизмерительные клещи	
Измерение переменного и постоянного токов, емкости и частоты		Измерение переменного тока 2A и температуры			
	 Измерение постоянного тока		 Измерение переменного тока		
	 Измерение переменного тока				

Модель	MT-3109	MT-3102	MT-3266
Сертификаты			
Функции			
Формат дисплея	3 3/4, максимальный отсчет 3999	3 1/2, максимальный отсчет 1999	3 1/2, максимальный отсчет 1999
Погрешность	1,0% Максимальная	0,8% Максимальная	0,8% Максимальная
Напряжение постоянного тока (DCV)	400мВ/4В±(1%+3dgt) 40В/400В±(1%+1dgt) 600В ±(1%+5dgt)	200мВ±(0,8%+5dgt) 2В/20В/200В ±(0,8%+3dgt), 600В ±(1%+5dgt)	1000В±(0,8%+2dgt)
Напряжение переменного тока (ACA)	4В/40В/400В ±(1,2%+5dgt), 600В ±(1,5%+5dgt)	2В/20В/200В ±(1,5%+5dgt), 600В ±(1,5%+5dgt)	750В ±(1,2%+4dgt)
Постоянный ток (DCA)	40А ±(2,5%+5dgt) 400А ±(2,5%+3dgt)	-	-
Переменный ток (ACA)	40А ±(3%+8dgt) 400А ±(3%+5dgt)	2А±(3%+15dgt)≤0,4А±(4%+20dgt) 20А±(2%+10dgt)≤0,4А±(3%+15dgt), 200/400А ± (2.0%+5d)	200А/1000А ±(3%+5dgt)
Сопротивление	400Ом ±(1,2%+5dgt), 4кОм/40кОм/400кОм±(1,5%+5dgt) 4МОм ±(1,2%+5dgt) 40МОм ±(1,5%+5dgt)	200Ом ±(1,2%+5dgt), 2кОм/20кОм/200кОм±(1%+3dgt) 2МОм ±(1,2%+5dgt) 20МОм ±(1,5%+5dgt)	200Ом ±(1%+3dgt) 20кОм ±(1%+1dgt)
Частота	10Гц/ 100Гц/1000Гц/10кГц/ 100кГц /1МГц±(0,1%+5dgt), 10МГц (только для справки)	-	-
Емкость	40нФ/400нФ/4мкФ/40мкФ ±(5,0%+10dgt) 100мкФ ±(6,0%+10dgt)	-	-
Температура	-	-40-0°C ±(3%+4dgt) 0-400°C ±(1.0%+3dgt) 400-1000°C ±(2.0%+10dgt) -40-32°F ±(3.0%+8dgt) 32-752°F ±(1.0%+6dgt), 752-1832°F ±(2.0%+18dgt)	-
Дополнительные функции			
Источник питания	3 шт. ААА (1,5В) (Не поставляется)	3 шт. ААА (1,5В) (Не поставляется)	1 шт. NEDA 1604/6F22 (9В) (Не поставляется)
Габаритные размеры	203 x 68 x 33 мм	203 x 68 x 33 мм	230 x 70 x 37 мм
Индивидуальная упаковка	Двойной блистер	Двойной блистер	Двойной блистер
Аксессуары		 Щупы и термопара	 Щупы