



Фотография образца

Код продукта: ARCA 302015
Код: 8120002
Описание: Шкаф, PC
Примечания: Серая крышка, одинарный замок, петли на длинной стороне

EAN: 6418074079138
Номер EI:
 Финляндия: 3423044
 Электрический № Дания: 8212091003
 Электрический № Швеция: 2500110

Включая:

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Аксессуары:
mm:	300	200	150	MPP ARCA 3020 MPMP ARCA 3020 MPX ARCA 3020
дюйм:	11.8	7.9	5.9	DRS ARCA 302015 DRS ARCA 302021 IDS ARCA 3020 PMK ARCA 20 RCS ARCA 3020 SBK ARCA 20 SBK ARCA 30

Materials:

Материал:	Поликарбонат
Цвет основы:	RAL 7035
Цвет крышки:	RAL 7035
Материал прокладки:	полиуретан

Температуры:

Температура °C (кратковременно):	-40 ... 120 °C
Температура °C (непрерывно):	-40 ... 80 °C
Температура °F (кратковременно):	-40 ... 250 °F
Температура °F (непрерывно):	-40 ... 175 °F

Аксессуары:

MPS ARCA 3020	Монтажная панель
---------------	------------------

Монтажная панель перфорированная
Монтажная панель перфорированная
Монтажная панель
Набор крепления DIN-рейки
Набор крепления DIN-рейки
Комплект внутренней двери
Набор крепления на столб
Набор направляющих
Набор направляющих

Класс:

Входная защита (EN 60529): IP66
 Сопrotивляемость воздействию (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
 Электрическая изоляция: полностью изолированы
 Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1
 УФ-защита: UL 508
 Класс воспламеняемости: UL 94 5VA
 Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960
 Класс NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13

Сертификаты:
SGS Fimko

