Серия **INDUSTRIAL**

Диапазон выходных мощностей, Вт	105–310
Диапазон входного напряжения, В (AC)	170–290
Частота сети переменного тока, Гц	47–63
Гармонические искажения, не более, %	15
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Ток утечки, не более, мкА	700
Время включения, не более, с	1
Коэффициент пульсации тока, не более, %	1
Гальваническая развязка	да

ТАБЛИЦА **МОДИФИКАЦИЙ**

	Выходная мощность, Вт	Диапазон выходного напряжения, В	Диапазон выходных токов, мА	Пусковой ток, А (100 мкс)	КПД, %	Потребляемая мощность в режиме ожидания, не более, Вт	Размер Д × Ш × В, мм	Масса, кг
IAC-075 (0700-XXX-67IND)	75	60–100	70–700	6	90	1	193,8 × 68 × 39	0,7
IAC-105 (0700-XXX-67IND)	105	90–160	70–700	6	90	1	193,8 × 68 × 39	0,7
IAC-105 (1050-XXX-67IND)	105	60–100	105–1050	6	90	1	193,8 × 68 × 39	0,7
IAC-135 (0700-XXX-67IND)	135	100–190	70–700	9	90	1	193,8 × 68 × 39	1
IAC-135 (1050-XXX-67IND)	135	80–130	105–1050	9	90	1	193,8 × 68 × 39	1
IAC-135 (1400-XXX-67IND)	135	60–100	140–1400	9	90	1	193,8 × 68 × 39	1
IAC-160 (0700-XXX-67IND)	160	160–230	70–700	11	90	1,2	193,8 × 68 × 39	1
IAC-160 (1050-XXX-67IND)	160	90–160	105–1050	11	90	1,2	193,8 × 68 × 39	1
IAC-160 (1400-XXX-67IND)	160	70–115	140–1400	11	90	1,2	193,8 × 68 × 39	1
IAC-210 (1400-XXX-67IND)	210	90–150	140–1400	11	90	1,2	193,8 × 68 × 39	1,2
IAC-260 (1750-XXXXX-67IND)	260	90–150	175–1750	15	90	1,5	193,8 × 68 × 39	1,2
IAC-310 (2050-XXXXX-67IND)	310	90–150	205–2050	15	90	1,5	193,8 × 68 × 39	1,2