

ARCA 705030S



Фотография образца

Код продукта: ARCA 705030S
Код: 8120097
Описание: Шкаф, PC
Примечания: Серая крышка, поворотная ручка, петли на длинной стороне

EAN: 6418074079800
Номер EI:
 Финляндия: 3423176
 Электрический № Дания: 8212091676

Включая:

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Аксессуары:	
mm:	700	500	300	MPP ARCA 7050	Монтажная панель перфорированная
дюйм:	27.6	19.7	11.8	MPMP ARCA 7050	Монтажная панель перфорированная
Materials:				MPX ARCA 7050	Монтажная панель
Материал:	Поликарбонат			DRS ARCA 705025	Набор крепления DIN-рейки
Цвет основы:	RAL 7035			DRS ARCA 705030	Набор крепления DIN-рейки
Цвет крышки:	RAL 7035			IDS ARCA 7050	Комплект внутренней двери
Материал прокладки:	полиуретан			PMK ARCA 50	Набор крепления на столб
Температуры:				RCS ARCA 7050	
Температура °C (кратковременно):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 50	Набор направляющих
Температура °C (непрерывно):	-40 ... 80 °C			SBK ARCA 70	Набор направляющих
Температура °F (кратковременно):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA LM	Дверь Пробка ARCA, левый, 7050-8060
Температура °F (непрерывно):	-40 ... 175 °F			DSP ARCA RM	Дверь Пробка ARCA, правый, 7050-8060
Аксессуары:				Класс:	
MPS ARCA 7050	Монтажная панель			Входная защита (EN 60529): IP66	
				Сопrotивляемость воздействию (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
				Электрическая изоляция: полностью изолированы	
				Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1	
				УФ-защита: UL 508	
				Класс воспламеняемости: UL 94 5VA	
				Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960	

Сертификаты:

SGS Fimko

