



版本号 Version No.	内容 Content	设计 Designer	日期 Date
△			
△			
△			
△			
防护等级 Protection Degree			IP68
工作温度 (静态) Operating Temp (Static)			-40~100 °C
工作温度 (静态瞬间) Operating Temp (Instantaneous in Static)			120 °C
工作温度 (动态) Operating Temp (Dynamic)			-20~80 °C
工作温度 (动态瞬间) Operating Temp (Instantaneous in Dynamic)			100 °C
主体安装扭力 Torque for Body			/ N.m
迫帽安装扭力 Torque for Sealing Nut			1.5~2.5 N.m
线径范围 Cable Range			5~9 mm
名称 Name		参数 Parameter	单位 Unit

序号 Serial No.	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	零件编号 Part No.	H 4315AF
05	垫片 Washer	NBR	1	/	
04	主体 Body	PA	1	/	
03	卡紧爪 Claw	PA	1	/	
02	防水圈 Seal	NBR	1	/	
01	迫紧螺帽 Sealing Nut	PA	1	/	

注: 1. 扭力参数可能受实际使用环境影响
 Note: 1. Torque might be affected by actual operating environment.



X	±0, 5	产品型号 Item NO.	PG11	产品名称 Item Name	尼龙电缆固定头 Nylon Cable Gland	材料 Material		产品物料号 Product Material No.	倍仕得货号 Beisit No.
X.X	±0, 3	制图 Drawer	苏荣剑/SRJ	日期 Date	2017. 09. 13	单位 Unit	MM	/	P1109-K
X.XX	±0, 08	设计 Designer	苏荣剑/SRJ	日期 Date	2017. 09. 13	比例 Scale			
X.XXX	±0, 05	审核 Approved by	李小强/Roy Li	日期 Date	2017. 09. 13			视图 View	