



Фотография образца

Код продукта: ABS 175/75 HG
Код: 6081320
Описание: Корпус, ABS
Примечания: Серая крышка

EAN: 6418074024459
Номер EI:
Финляндия: 3422256
Электрический № Дания: 8212023848
Электрический № Италия: 7361113
Электрический № Швеция: 2535764

Включая: Основание с TPE прокладкой, винты для монтажной панели и DIN-рейки и крышка с полиамидными винтами.

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Аксессуары:	
mm:	180	180	75	MIN 15	DIN-15 Монтажная рейка
дюйм:	7.1	7.1	3.0	MIV 15	DIN-35 Монтажная рейка
Materials:				FP A 175/180	Передняя панель
Материал:	АБС			HFP 180	Передняя панель петлевая серия, 2 шт
Цвет основы:	RAL 7035			FP 22046	Набор напольного крепления (4 шт)
Материал шурупов крышки:	полиами			Класс:	
Цвет крышки:	RAL 7035			Входная защита (EN 60529): IP66/IP67	
Цвет шурупов крышки:	серый			Спротивляемость воздействию (EN 62262): IK07	
Материал прокладки:	TPE			Электрическая изоляция: полностью изолированы	
				Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1	
				Класс воспламеняемости: UL 94 HB	
				Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 650	
				Класс NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	

Температуры:		Сертификаты:	
Температура °C (кратковременно):	-40 ... 80 °C	SGS Fimko	
Температура °C (непрерывно):	-40 ... 60 °C		
Температура °F (кратковременно):	-40 ... 175 °F		
Температура °F (непрерывно):	-40 ... 140 °F		

Аксессуары:	
MIV 175	Монтажная панель

