



Фотография образца

**Код продукта:** PC 233011  
**Код:** 7032890  
**Описание:** Корпус, поликарбонат  
**Примечания:** Серая крышка

**EAN:** 6418074003713  
**Номер EI:**  
**Финляндия:** 3423446  
**Электрический № Дания:** 8212003046  
**Электрический № Италия:** 7301065  
**Электрический № Швеция:** 2536137

Включая: Основа с шурупами для крепления платы/DIN-рейки, крышка с полиуретановой прокладкой и шурупами из нержавеющей стали.

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Класс:
mm:	300	230	110	Входная защита (EN 60529): IP66/IP67
дюйм:	11.8	9.1	4.3	Сопrotивляемость воздействию (EN 62262): IK07/IK08
<b>Materials:</b>				Электрическая изоляция: полностью изолированы
<b>Материал:</b>	Поликарбонат			Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1
<b>Цвет основы:</b>	RAL 7035			УФ-защита: UL 508
<b>Материал шурупов крышки:</b>	из нержавеющей стали			Класс воспламеняемости: UL 746C 5"
<b>Цвет крышки:</b>	RAL 7035			Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Материал прокладки:</b>	полиуретан			Класс NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
				<b>Сертификаты:</b>
				SGS Fimko

Температуры:	
Температура °C (кратковременно):	-40 ... 120 °C
Температура °C (непрерывно):	-40 ... 80 °C
Температура °F (кратковременно):	-40 ... 250 °F
Температура °F (непрерывно):	-40 ... 175 °F

