



Фотография образца

Код продукта: ARCA 604021
Код: 8120012
Описание: Шкаф, PC
Примечания: Серая крышка, двойной замок, петли на длинной стороне

EAN: 6418074079237
Номер EI:
 Финляндия: 3423100
 Электрический № Дания: 8212091100
 Электрический № Швеция: 2500118

Включая:

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Аксессуары:	
mm:	600	400	210	MPP ARCA 6040	Монтажная панель перфорированная
дюйм:	23.6	15.7	8.3	MPMP ARCA 6040	Монтажная панель перфорированная
Materials:				MPX ARCA 6040	Монтажная панель
Материал:	Поликарбонат			DRS ARCA 604021	Набор крепления DIN-рейки
Цвет основы:	RAL 7035			DRS ARCA 604030	Набор крепления DIN-рейки
Цвет крышки:	RAL 7035			IDS ARCA 6040	Комплект внутренней двери
Материал прокладки:	полиуретан			PMK ARCA 40	Набор крепления на столб
Температуры:				RCS ARCA 6040	
Температура °C (кратковременно):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 40	Набор направляющих
Температура °C (непрерывно):	-40 ... 80 °C			SBK ARCA 60	Набор направляющих
Температура °F (кратковременно):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA VLS	Дверь Пробка ARCA, вертикальные, левый, небольшой
Температура °F (непрерывно):	-40 ... 175 °F			DSP ARCA VRS	Дверь Пробка ARCA, вертикальные, справа, небольшой
Аксессуары:				Класс:	
MPS ARCA 6040	Монтажная панель			Входная защита (EN 60529): IP66	
				Сопротивляемость воздействию (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
				Электрическая изоляция: полностью изолированы	
				Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1	
				УФ-защита: UL 508	
				Класс воспламеняемости: UL 94 5VA	
				Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Класс NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	

