



Фотография образца

Код продукта: PC 150/60 HT
Код: 6011913
Описание: Корпус, поликарбонат
Примечания: Матовая прозрачная крышка

EAN: 6418074022417
Номер EI:
Финляндия: 3420461
Электрический № Дания: 8212022467
Электрический № Италия: 7352090
Электрический № Швеция: 2535651

Включая: Основание с TPE прокладкой, винты для монтажной панели и DIN-рейки и крышка с полиамидными винтами.

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Аксессуары:	
mm:	180	130	60	MIN 10	DIN-15 Монтажная рейка
дюйм:	7.1	5.1	2.4	MIN 15	DIN-15 Монтажная рейка
Materials:				MIV 10	DIN-35 Монтажная рейка
Материал:	Поликарбонат			MIV 15	DIN-35 Монтажная рейка
Цвет основы:	RAL 7035			FP A 150/180	Передняя панель
Материал шурупов крышки:	полиами			HFP 180	Передняя панель петлевая серия, 2 шт
Цвет крышки:	Копченый серый			FP 22046	Набор напольного крепления (4 шт)
Цвет шурупов крышки:	черный				
Материал прокладки:	TPE				

Температуры:	
Температура °C (кратковременно):	-40 ... 120 °C
Температура °C (непрерывно):	-40 ... 80 °C
Температура °F (кратковременно):	-40 ... 250 °F
Температура °F (непрерывно):	-40 ... 175 °F

Класс:
Входная защита (EN 60529): IP66/IP67
Сопrotивляемость воздействию (EN 62262): IK08
Электрическая изоляция: полностью изолированы
Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1
УФ-защита: UL 508
Класс воспламеняемости: UL 746C 5"
Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960
Класс NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6

Аксессуары:	
MIV 150	Монтажная панель

Сертификаты:
SGS Fimko

