



Фотография образца

**Код продукта:** CAB PCQ 604021 G  
**Код:** 8113378  
**Описание:** Шкаф, поликарбонат  
**Примечания:** Серая крышка

**EAN:** 6418074011190  
**Номер EI:**  
**Финляндия:** 3421976  
**Электрический № Италия:** 7681060  
**Электрический № Швеция:** 2540103

Включая: Основа с шурупами для крепления платы/DIN-рейки, внутренние угловые разъемы, крышка с полиуретановой прокладкой и CS 12137 шурупами.

| Размеры: | Длина | Ширина | Высота | Аксессуары:                            |
|----------|-------|--------|--------|--|
| mm:      | 600   | 400    | 210    | EKIV 37<br>DIN-35 Монтажная рейка      |
| дюйм:    | 23.6  | 15.7   | 8.3    | FP A 64<br>Дверной вращатель, алюминий |

| Materials:                      |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Материал:</b>                | Поликарбонат |
| <b>Цвет основы:</b>             | RAL 7035     |
| <b>Материал шурупов крышки:</b> | полиами      |
| <b>Цвет крышки:</b>             | RAL 7035     |
| <b>Цвет шурупов крышки:</b>     | RAL 5023     |
| <b>Материал прокладки:</b>      | полиуретан   |

|                                      |
|--------------------------------------|
| MB 12225 AL<br>Набор дверных барашек |
| FP 18x3-64                           |
| DRF 63/64                            |
| PAT 12040                            |

| Температуры:                            |                |
|---|----------------|
| <b>Температура °C (кратковременно):</b> | -40 ... 120 °C |
| <b>Температура °C (непрерывно):</b>     | -40 ... 80 °C  |
| <b>Температура °F (кратковременно):</b> | -40 ... 250 °F |
| <b>Температура °F (непрерывно):</b>     | -40 ... 175 °F |

| Класс:  |
|---|
| Входная защита (EN 60529): IP66/IP67            |
| Спротивляемость воздействию (EN 62262): IK08    |
| Электрическая изоляция: полностью изолированы   |
| Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1       |
| УФ-защита: UL 508                               |
| Класс воспламеняемости: UL 746C 5"              |
| Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960 |
| Класс NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13               |

| Аксессуары: |                  |
|-------------|------------------|
| EKIV 64H    | Монтажная панель |

| Сертификаты: |
|--------------|
| SGS Fimko    |

