



Фотография образца

Включая:

Код продукта: FEX 1919 13 G
Код: 4130800
Описание: Корпус, поликарбонат
Примечания: Ex e II, EN 60079; IK 4J

EAN: 6418074007872
Номер EI:
Финляндия: 3424637
Электрический № Дания: 8212026308
Электрический № Италия: 7801110
Электрический № Швеция: 4130800

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Аксессуары:	
mm:	188	188	130	EKJVT	Монтажная панель
дюйм:	7.4	7.4	5.1	EKMVT	Монтажная панель
Materials:				EKOVT	Монтажная панель
Материал:	Поликарбонат			EKPVT	Монтажная панель
Цвет основы:	RAL 7035			EKTVT	Монтажная панель
Материал шурупов крышки:	полиами			EKUVT	Монтажная панель
Цвет крышки:	RAL 7035			EKV 12	DIN-35 Монтажная рейка
Цвет шурупов крышки:	серый			EKV 22	DIN-35 Монтажная рейка
Материал прокладки:	силиконовые			EKV 32	DIN-35 Монтажная рейка
Температуры:				Класс:	
Температура °C (кратковременно):	-40 ... 120 °C			Входная защита (EN 60529): IP54	
Температура °C (непрерывно):	-10 ... 80 °C			Электрическая изоляция: полностью изолированы	
Температура °F (кратковременно):	-40 ... 250 °F			Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1	
Температура °F (непрерывно):	14 ... 175 °F			УФ-защита: UL 508	
Аксессуары:				Класс воспламеняемости: UL 746C 5"	
EKNVT	Монтажная панель			Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Класс NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
				Сопротивляемость воздействию (EN 50014): 4J	
				Сертификаты:	
				Underwriters Laboratories	
				ATEX	
				Attestation of Conformity	

