



版本号 Version No.	内容 Content	设计 Designer	日期 Date
△1			
△2			
△3			
△4			
表面镀层 Plating		镍 Nickel	
防护等级 Protection Degree		IP68	
工作温度 Operating Temp		-40~125	°C
主体安装扭力 Torque for Body		2~3	N.m
名称 Name		参数 Parameter	单位 Unit

注：1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化；
2.因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异，安装扭力值可根据客户实际情况进行调整；

Note:1.* indicates that parameters may change during installation.
2. Due to the difference of cable specification (material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation..

02	O型圈 O-Ring	SI	1	2.760.1613.99
01	闷盖 Screw Plugs	H59	1	/
序号 Serial No.	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	零件编号 Part No.
X	±0,5	产品型号 Item NO.	M16X1.5	产品名称 Item Name
X.X	±0,3	制图 Drawer	韩宣宣/XuanXuan Han	日期 Date
X.XX	±0,08	设计 Designer	曾浩/Hao Zeng	日期 Date
X.XXX	±0,05	审核 Approved by	李小强/Roy Li	日期 Date
		产品名称 Item Name	六角形尼龙闷盖 Nylon Hexagon Screw Plugs	材料 Material
		单位 Unit	MM	产品物料号 Product Material No.
		比例 Scale	/	倍仔得货号 Beisit No.
		视图 View		HSPM1609

备注 Note	
颜色(色号) Color (Color Number)	灰色(RAL7035) Grey (RAL7035)



X	±0,5	产品型号 Item NO.	M16X1.5	产品名称 Item Name	六角形尼龙闷盖 Nylon Hexagon Screw Plugs	材料 Material		产品物料号 Product Material No.	倍仔得货号 Beisit No.
X.X	±0,3	制图 Drawer	韩宣宣/XuanXuan Han	日期 Date	2021/02/25	单位 Unit	MM	/	HSPM1609
X.XX	±0,08	设计 Designer	曾浩/Hao Zeng	日期 Date	2021/02/25	比例 Scale			
X.XXX	±0,05	审核 Approved by	李小强/Roy Li	日期 Date	2021/02/25	视图 View			