



Фотография образца

**Код продукта:** ARCA 403015S  
**Код:** 8120086  
**Описание:** Шкаф, PC  
**Примечания:** Серая крышка, поворотная ручка, петли на длинной стороне

**EAN:** 6418074079695  
**Номер EI:**  
**Финляндия:** 3423165  
**Электрический № Дания:** 8212091566

Включая:

Размеры:			Аксессуары:		
	Длина	Ширина	Высота		
mm:	400	300	150	MPP ARCA 4030	Монтажная панель перфорированная
дюйм:	15.7	11.8	5.9	MPMP ARCA 4030	Монтажная панель перфорированная
<b>Materials:</b>			MPX ARCA 4030	Монтажная панель	
<b>Материал:</b>	Поликарбонат		DRS ARCA 403015	Набор крепления DIN-рейки	
<b>Цвет основы:</b>	RAL 7035		IDS ARCA 4030	Комплект внутренней двери	
<b>Цвет крышки:</b>	RAL 7035		PMK ARCA 30	Набор крепления на столб	
<b>Материал прокладки:</b>	полиуретан		RCS ARCA 4030		
<b>Температуры:</b>			SBK ARCA 30	Набор направляющих	
<b>Температура °C (кратковременно):</b>	-40 ... 120 °C		SBK ARCA 40	Набор направляющих	
<b>Температура °C (непрерывно):</b>	-40 ... 80 °C		DSP ARCA VLS	Дверь Пробка ARCA, вертикальные, левый, небольшой	
<b>Температура °F (кратковременно):</b>	-40 ... 250 °F		DSP ARCA VRS	Дверь Пробка ARCA, вертикальные, справа, небольшой	
<b>Температура °F (непрерывно):</b>	-40 ... 175 °F				
<b>Аксессуары:</b>			<b>Класс:</b>		
MPS ARCA 4030	Монтажная панель		Входная защита (EN 60529): IP66		
			Сопротивляемость воздействию (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C		
			Электрическая изоляция: полностью изолированы		
			Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1		
			УФ-защита: UL 508		
			Класс воспламеняемости: UL 94 5VA		
			Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960		

**Сертификаты:**  
SGS Fimko

