



Фотография образца

Код продукта: FEX 2819 13 G
Код: 4130801
Описание: Корпус, поликарбонат
Примечания: Ex e II, EN 60079; IK 4J

EAN: 6418074007919
Номер EI:
Финляндия: 3424643
Электрический № Дания: 8212026340
Электрический № Италия: 7801120
Электрический № Швеция: 4130801

Включая:

| Размеры: | Длина | Ширина | Высота | Аксессуары: |
|---|------------------|--------|--------|---|
| mm: | 278 | 188 | 130 | EKJVT Монтажная панель |
| дюйм: | 10.9 | 7.4 | 5.1 | EKMVT Монтажная панель |
| Materials: | | | | EKOVT Монтажная панель |
| Материал: | Поликарбонат | | | EKPVT Монтажная панель |
| Цвет основы: | RAL 7035 | | | EKTVT Монтажная панель |
| Материал шурупов крышки: | полиами | | | EKUVT Монтажная панель |
| Цвет крышки: | RAL 7035 | | | EKV 12 DIN-35 Монтажная рейка |
| Цвет шурупов крышки: | серый | | | EKV 22 DIN-35 Монтажная рейка |
| Материал прокладки: | силиконовые | | | EKV 32 DIN-35 Монтажная рейка |
| Температуры: | | | | Класс: |
| Температура °C (кратковременно): | -40 ... 120 °C | | | Входная защита (EN 60529): IP54 |
| Температура °C (непрерывно): | -10 ... 80 °C | | | Электрическая изоляция: полностью изолированы |
| Температура °F (кратковременно): | -40 ... 250 °F | | | Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1 |
| Температура °F (непрерывно): | 14 ... 175 °F | | | УФ-защита: UL 508 |
| Аксессуары: | | | | Класс воспламеняемости: UL 746C 5" |
| EKHVT | Монтажная панель | | | Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960 |
| | | | | Класс NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 |
| | | | | Сопrotивляемость воздействию (EN 50014): 4J |
| | | | | Сертификаты: |
| | | | | Underwriters Laboratories |
| | | | | ATEX |
| | | | | Attestation of Conformity |

SOLID 278x188x130-180

