



Фотография образца

Код продукта: PC C 65 G
Код: 8724305
Описание: Корпус, поликарбонат
Примечания: Серая крышка

EAN: 6418074002037
Номер EI:
Финляндия: 3423405
Электрический № Дания: 8212001514
Электрический № Италия: 7201020
Электрический № Швеция: 2536807

Включая: Основа с шурупами для крепления платы, крышка с полиуретановой прокладкой и полиамидными шурупами.

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Аксессуары:	
mm:	140	80	65	CHM-3	DIN-35 Монтажная рейка
дюйм:	5.5	3.1	2.6	FP 22040	Набор напольного крепления (2 шт)

Materials:		Класс:	
Материал:	Поликарбонат	Входная защита (EN 60529): IP66/IP67	
Цвет основы:	RAL 7035	Сопротивляемость воздействию (EN 62262): IK08	
Материал шурупов крышки:	полиами	Электрическая изоляция: полностью изолированы	
Цвет крышки:	RAL 7035	Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1	
Цвет шурупов крышки:	серый	УФ-защита: UL 508	
Материал прокладки:	полиуретан	Класс воспламеняемости: UL 746C 5"	
		Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960	
		Класс NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13	

Температуры:		Сертификаты:	
Температура °C (кратковременно):	-40 ... 120 °C	SGS Fimko	
Температура °C (непрерывно):	-40 ... 80 °C		
Температура °F (кратковременно):	-40 ... 250 °F		
Температура °F (непрерывно):	-40 ... 175 °F		

Аксессуары:	
C-MP	Монтажная панель

