



Фотография образца

Код продукта: ARCA 403015
Код: 8120006
Описание: Шкаф, PC
Примечания: Серая крышка, двойной замок, петли на длинной стороне

EAN: 6418074079176
Номер EI:
 Финляндия: 3423051
 Электрический № Дания: 8212091045
 Электрический № Швеция: 2500112

Включая:

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Аксессуары:
mm:	400	300	150	MPP ARCA 4030 MPMP ARCA 4030 MPX ARCA 4030 DRS ARCA 403015 IDS ARCA 4030 PMK ARCA 30 RCS ARCA 4030 SBK ARCA 30 SBK ARCA 40 DSP ARCA VLS DSP ARCA VRS
дюйм:	15.7	11.8	5.9	Монтажная панель перфорированная Монтажная панель перфорированная Монтажная панель Набор крепления DIN-рейки Комплект внутренней двери Набор крепления на столб Набор направляющих Набор направляющих Дверь Пробка ARCA, вертикальные, левый, небольшой Дверь Пробка ARCA, вертикальные, справа, небольшой

Materials:	
Материал:	Поликарбонат
Цвет основы:	RAL 7035
Цвет крышки:	RAL 7035
Материал прокладки:	полиуретан

Температуры:	
Температура °C (кратковременно):	-40 ... 120 °C
Температура °C (непрерывно):	-40 ... 80 °C
Температура °F (кратковременно):	-40 ... 250 °F
Температура °F (непрерывно):	-40 ... 175 °F

Аксессуары:	
MPS ARCA 4030	Монтажная панель

Класс:
Входная защита (EN 60529): IP66 Сопротивляемость воздействию (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C Электрическая изоляция: полностью изолированы Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1 УФ-защита: UL 508 Класс воспламеняемости: UL 94 5VA Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960 Класс NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13

Сертификаты:

