



Фотография образца

Код продукта: ARCA 504021S
Код: 8120091
Описание: Шкаф, PC
Примечания: Серая крышка, поворотная ручка, петли на длинной стороне

EAN: 6418074079749
Номер EI:
Финляндия: 3423170
Электрический № Дания: 8212091618

Включая:

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Аксессуары:	
mm:	500	400	210	MPP ARCA 5040	Монтажная панель перфорированная
дюйм:	19.7	15.7	8.3	MPMP ARCA 5040	Монтажная панель перфорированная
Materials:					
Материал:	Поликарбонат				
Цвет основы:	RAL 7035				
Цвет крышки:	RAL 7035				
Материал прокладки:	полиуретан				
Температуры:					
Температура °C (кратковременно):	-40 ... 120 °C				
Температура °C (непрерывно):	-40 ... 80 °C				
Температура °F (кратковременно):	-40 ... 250 °F				
Температура °F (непрерывно):	-40 ... 175 °F				
Аксессуары:					
MPS ARCA 5040	Монтажная панель				

DRS ARCA 504015	Монтажная панель
DRS ARCA 504021	Набор крепления DIN-рейки
IDS ARCA 5040	Набор крепления DIN-рейки
PMK ARCA 40	Комплект внутренней двери
RCS ARCA 5040	Набор крепления на столб
SBK ARCA 40	Набор направляющих
SBK ARCA 50	Набор направляющих
DSP ARCA VLS	Дверь Пробка ARCA, вертикальные, левый, небольшой
DSP ARCA VRS	Дверь Пробка ARCA, вертикальные, справа, небольшой

Класс:
 Входная защита (EN 60529): IP66
 Сопротивляемость воздействию (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
 Электрическая изоляция: полностью изолированы
 Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1
 УФ-защита: UL 508
 Класс воспламеняемости: UL 94 5VA
 Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960

Сертификаты:

SGS Fimko

