ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИЙ ДРАЙВЕРОВ

				PROJECT Кастомизация серий драйверов под требования заказчика				
ПАРАМЕТРЫ	**STANDARD**	**INDUSTRIAL**	**LOW PROFILE**	**PRO**	**SY-LIGHTING**	**HV**	**LONG LIFE**	**HT**
Диапазон выходных мощностей, Вт	35–105	105–310	32–60	35–160	250–2500	35–160	70–275	105–310
Управление	ШИМ/1–10/R	ШИМ/0–10/R	ШИМ/1–10/R	ШИМ/0–10/R	ШИМ	ШИМ/0–10/R	DALI–2	ШИМ/0–10/R
IP	67	67	20	67	67	67	67	67
Стойкость к МИП, L-N/LN-GND, кВ	4/4	4/6 – исп. 1 6/10 – исп. 2	2/4	6/10	1/2 – исп. 1 2/4 – исп. 2	4/6	6/10	4/6 – исп. 1 6/10 – исп. 2
Рабочая температура корпуса, °C	–40 ... +70	–60 ... +85	–40 ... +60	–60 ... +85	–40 ... +85	–40 ... +85	–40 ... +85	–60 ... +105
Температура окружающей среды, °C*	–40 ... +50	–60 ... +65	–40 ... +50	–40 ... +50	–40 ... +65	–40 ... +65	–40 ... +65	–60 ... +85
Гарантия, лет	5	5–7	5	5	10	5	7–10	5–7
Сертификация	ТР ТС	ТР ТС	ТР ТС	ТР ТС	ТР ТС/CE	ТР ТС	ТР ТС/CE	ТР ТС
Реестр Минпромторга	+	+	+	+	–	+	–	+
				Класс функционирования «А» при провалах и прерываниях входного напряжения ГОСТ IEC 61547-2013	**Работа от трехфазной сети. КПД – до 99%**	**Диапазон входного напряжения 170–400 В (AC)**	**Управление по DALI–2**	**Допустимая температура корпуса +105 °C**

* Допускается эксплуатация при температуре окружающей среды выше указанной. При этом температура корпуса изделия не должна превышать максимальное значение.