

MNX PC 125/60 HT



Фотография образца

Код продукта: PC 125/60 HT
Код: 6011907
Описание: Корпус, поликарбонат
Примечания: Матовая прозрачная крышка

EAN: 6418074022349
Номер EI:
Финляндия: 3420441
Электрический № Дания: 8212022399
Электрический № Италия: 7352055
Электрический № Швеция: 2535630

Включая: Основание с TPE прокладкой, винты для монтажной панели и DIN-рейки и крышка с полиамидными винтами.

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Аксессуары:	
mm:	130	130	60	MIN 10	DIN-15 Монтажная рейка
дюйм:	5.1	5.1	2.4	MIV 10	DIN-35 Монтажная рейка
Materials:				FP A 125/130	Передняя панель
Материал:	Поликарбонат			HFP 130	Передняя панель петлевая серия, 2 шт
Цвет основы:	RAL 7035			FP 22046	Набор напольного крепления (4 шт)
Материал шурупов крышки:	полиами			Класс:	
Цвет крышки:	Копченый серый			Входная защита (EN 60529): IP66/IP67	
Цвет шурупов крышки:	черный			Спротивляемость воздействию (EN 62262): IK08	
Материал прокладки:	TPE			Электрическая изоляция: полностью изолированы	
Температуры:				Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1	
Температура °C (кратковременно):	-40 ... 120 °C			УФ-защита: UL 508	
Температура °C (непрерывно):	-40 ... 80 °C			Класс воспламеняемости: UL 746C 5"	
Температура °F (кратковременно):	-40 ... 250 °F			Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960	
Температура °F (непрерывно):	-40 ... 175 °F			Класс NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Аксессуары:				Сертификаты:	
MIV 125	Монтажная панель			SGS Fimko	

