Серия **STANDARD**

Диапазон выходных мощностей, Вт	35–105
Диапазон входного напряжения, В (AC)	170–290
Частота сети переменного тока, Гц	47–63
Гармонические искажения, не более, %	15
Коэффициент мощности, не менее	0,96
Ток утечки, не более, мкА	700
Время включения, не более, с	1
Коэффициент пульсации тока, не более, %	1
Гальваническая развязка	да

ТАБЛИЦА **МОДИФИКАЦИЙ**

	Выходная мощность, Вт	Диапазон выходного напряжения, В	Диапазон выходных токов, мА	Пусковой ток, А (100 мкс)	КПД, %	Размер Д × Ш × В, мм	Масса, кг
IAC–035 (0350–XXX–67STA)	35	60–100	35–350	2,1	87	118 × 68 × 39	0,5
IAC–035 (0700–XXX–67STA)	35	25–50	70–700	2,1	86	118 × 68 × 39	0,5
IAC–050 (0700–XXX–67STA)	50	40–70	70–700	2,2	88	118 × 68 × 39	0,5
IAC–050 (1050–XXX–67STA)	50	25–50	105–1050	2,2	87	118 × 68 × 39	0,5
IAC–075 (0700–XXX–67STA)	75	60–100	70–700	2,6	90	133 × 68 × 39	0,7
IAC–105 (0700–XXX–67STA)	105	90–160	70–700	2,9	90	133 × 68 × 39	0,7
IAC–105 (1050–XXX–67STA)	105	60–100	105–1050	2,9	90	133 × 68 × 39	0,7